

# Filtro de agua Leader Standard RO-6

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 6

Corte de contaminacin: 0.01 $\mu$

Velocidad de filtracin: 0,2 l/min

Volumen del depsito: 15 l

Presin mnima de funcionamiento: 2.5 bar

Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 40 °C

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos derivados del petrleo sales de dureza

Opcional

Gra: / doble /

Dimensiones: 18x38x42 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Unidad peso: 10,5 kg Set filtros

reemplazables: 1 etapa - filtro mecnico 2 etapa - filtro de carbn 3 etapa - limpieza mecnica 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - post-filtro de carbn 6 etapa - mineralizador; El grifo doble permite el uso separado de agua purificada y mineralizada.;