

Filtro de agua Novaya Voda NW-RO500

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 5

Corte de contaminantes: 0.01 μ

Velocidad de filtracin: 0,13 l/min

Volumen del depsito: 12 l

Presin mnima de funcionamiento: 3 bar

Presin mxima de funcionamiento: 8 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 34 °C

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos del petrleo sales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: K100, K205, K101, K868, K886

Grifo

Kit de filtro de reemplazo: 1ra etapa - K100 (polipropileno no tejido 5 μ m) 2 1 etapa - K205 (carbón activado granulado) 3 etapa - K101 (polipropileno no tejido 1 micrn) 4 etapa - K868 (membrana de smosis inversa) litros Vida til K205: 4000 litros Vida til K101: 20000 litros Vida til K868: 1 ao desde el inicio del uso Vida til de K886: 4000 litros Vida til de K887: 4000 litros Vida til de K100: 20 000 litros Vida til de K205: 4000 litros Vida til de K101: 20 000 litros Vida til de K868: 1 ao desde el inicio del uso Vida til de K886: 4000 litros Vida til de K887: 4000 litros Vida til de K100: 20 000 litros Vida til de K205: 4000 litros Vida til de K101: 20 000 litros Vida til de K868: 1 ao desde el inicio del uso Vida til de K886: 4000 litros Vida til de K887: 4000 litros