

# Cmara Canon EOS 70D kit 18-55

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 68

Sensor

Sensor: CMOS / 22,5x15 mm /

Tamaño del sensor : APS-C

Número total de MPs: 20.9

Número efectivo de MPs: 20,2

Tamaño máximo de imagen: 5472x3648 px

Sensibilidad (ISO): 100- 12800 / Escalado de hardware ISO 25600 /

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Lente

Montura (montura): Canon EF-S, Canon EF

Apertura: f/3.5 - f/5.6

Distancia focal: 18 - 55 mm

Zoom óptico: 3

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

Programas de escena: 7

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 65 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 16 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: / 3 niveles /

Modos de exposición: Automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Central ponderada Matrix (Evaluativo)

Grabación de película

Disparo VGA (480p): 640x480 píxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 30 fps

Programas de escena de película: 1

Formatos de grabación de archivos: H.264

Video de enfoque manual

Puertos de conexión: HDMI Entrada de audio de micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo automático Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 19 piezas

Enfoque tctil

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,95 x

Cobertura del encuadre: 98 %

Velocidad de obturacin: 30-1/8000 seg

Disparos en rfaga: 7fps

Tipo de obturador: Mecnico

Disparador automtico : / 2, 10 seg /

Pantalla

Tamao de pantalla: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040Kpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicacin: Wi-FiControl de smartphone

Flash

Flash integrado

Nmero gua: 12

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera : LP-E6

Disparos por carga: 920 piezas

General

Caso/modelo de caso: EH-20L

Modelo de cargador: LC-E6

Modelo de caja subcutnea: WP-S10,WP-S5

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material de la caja: aluminio/ plstico / aluminio y polmero de policarbonato con fibra de vidrio /

Dimensiones (AnxAlxPr): 139x104x79 mm

Peso: 960g