

Filtro de agua Aquafilter FRO8JGM

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 7

Corte de contaminacin: 0,01 μ

Velocidad de filtracin: 0,2 l/min

Volumen del depsito: 12 l / volumen til 8 l /

Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 45 °C

Agua salinidad

Filtrado

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos derivados del petrleo sales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: FCPS5, FCCBL, FCPS20, TFC-75F, AICRO, AIMRO, AIFIR1000

Dimetro de conexin: "

Ventilador

Dimensiones: 50x15x45 cm

Juego de filtros de repuesto: 1. etapa - filtro mecnico 2. etapa - filtro de carbn 3. etapa - limpieza mecnica 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador Aquafilter AIMRO 7 etapa - cartucho biocermico Aquafilter AIFIR1000 1 etapa - filtro mecnico 2 etapa - filtro de carbn 3 etapa - limpieza mecnica 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador Aquafilter AIMRO 7 etapa - cartucho biocermico Aquafilter AIFIR1000 1 etapa - filtro mecnico 2 etapa - filtro de carbn 3 etapa - limpieza mecnica 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador Aquafilter AIMRO 7 etapa - cartucho biocermico Aquafilter AIFIR1000