Filtro de agua Aquafilter FRO8JGM

Tipo: fregadero smosis inversa

Conexin : al suministro de agua Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3 Pasos de limpieza: 7

Corte de contaminacin: 0,01 µ Velocidad de filtracin: 0,2 l/min

Volumen del depsito: 12 l / volumen til 8 l / Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 45 °C

Agua salinidad

Filtrado

Tipos de filtracin: impurezas mecnicasimpurezas orgnicascloro activohierroiones de metales pesadospesticidasnitratoscadmio productos derivados del petrleosales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: FCPS5,FCCBL, FCPS20, TFC-75F, AICRO, AIMRO, AIFIR1000

Dimetro de conexin: "

Ventilador

Dimensiones: 50x15x45 cm

Juego de filtros de repuesto: 1. etapa - filtro mecnico 2. etapa - filtro de carbn 3. etapa - limpieza mecnica 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador Aquafilter AIMRO 7 etapa - cartucho biocermico Aquafilter AIFIR1000 1 etapa - filtro mecnico 2 etapa - filtro de carbn 3 etapa - limpieza mecnica 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador Aquafilter AIMRO 7 etapa - cartucho biocermico 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn 3 etapa - limpieza mecnica 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador Aquafilter AIMRO 7 etapa - cartucho biocermico Aquafilter AIFIR1000