

Filtro de agua Bluefilters New Line RO-8

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 8

Lmite de contaminacin: 0,01 m

Volumen del tanque: 12 l

Presin mnima de funcionamiento: 2,8 atm

Presin mxima de funcionamiento: 6 atm

Temperatura mxima de funcionamiento: 38 °C

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos del petrleo sales de dureza

Adems

Cartuchos de repuesto: AC-PP-10-5-NL, AC-SC-10-NL, AC-GAC-10-NL, AC-H-10-NL, AC-IL-GAC / AC-IL-MIN, AC-IL-BIO, AC-IL-GWR /

Gra

Dimensiones: 36x15x44 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Filtro biocermico Estructurador de agua

Sustitucin del cartucho: Prefiltros - cada 3-6 meses GAC - cada 6 meses Membrana - cada 2 -5 aos

Post-filtro - cada 6 meses Biocermica y estructurante de agua - cada 12 meses