

Filtro de agua RAIFIL RO588W-220-EZ

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 9

Lmite de contaminacin: 0,01 μ

Tasa de filtracin: 1 l/min

Presin operativa mnima: 2 atm

Presin operativa mxima: 7 atm

Presin operativa mxima temperatura: 38 °C

Filtrado

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos derivados del petrleo sales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: SC- 20-10, GAC-20R-C, CBC-20-10, TW30-1812-75, IL-12W-C

Bomba (bomba): / 2 piezas /

Dimensiones: 82x44x25 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Manmetro Kit de filtro de repuesto: 1ra etapa - SC-20-10 - filtro mecnico 2da etapa - GAC-20R-C - filtro de carbn 3 1ra etapa - CBC-20-10 - filtro de carbn 4-8 etapa - TW30-1812-75 - membrana de smosis inversa 9 etapa - postfiltro de carbn IL-12W-C