

Proyector Panasonic PT-DS12K

Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHM

Modelo de Impara: ET-LAD310A, ET-LAD310AW

Nmero de Imparas: 2

Potencia de Impara: 380W

Brillo: 12000 lm

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0.95"

Resolucin real: 1400x1050 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccion

Proyeccion trasera

Diagonal de la imagen: 1,78 - 25,4 m

Zoom y enfoque: Motorizado

Desplazamiento de lente

Correccion trapezoidal (vert), \pm : 40 °

Correccion trapezoidal (H), \pm : 15 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGADVIBNCcompuestocomponente

Entradas HDMI: ninguno

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) / 2 entradas y 1 salida /LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 45 dB / 37 en modo eco /

Potencia: red

Potencia consumo: 980 W

Dimensiones (HxWxD): 200x530x548.5 mm

Peso: 24 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: conector SDIConector SDIConector SDI