

Caldera de calefaccin Buderus Logamax U054-24

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 180 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 24 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 100W

Refrigerante mnimo t: 50 °C

Refrigerante mximo t: 88°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 91 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 130 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximogas: 2,68 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 8 l

Presin del depsito de expansin: 0,5 bar

Tuberas conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 735x400x360 mm

Peso: 37,5 kg

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/ 4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del agua fallo de la llamaausencia de tiro perturbacin en la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 735x400x360 mm

Peso: 37,5 kg

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/ 4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin del gassobrecalentamiento del agua fallo de la llama ausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 735x400x360 mm

Peso: 37,5 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 735x400x360 mm

Peso: 37,5 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 735x400x360 mm

Peso: 37,5 kg