

Filtro de agua Aquafilter EXCITO-B

Tipo: fregadero

Conexin de fontanera

Destino : para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 5

Cortar impurezas: 20 micras

Tasa de filtracin: 2 l/min

Presin mnima de funcionamiento: 2,8 bar

Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 42 °C

Capilar membrana: / 0,02 μm /

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas orgnicas cloro activo / 99% /hierroiones de metales pesadospesticidasproductos derivados del petrleo

Opcional

Cartuchos de repuesto: AIPRO-20M-QM, AIPRO-2-QM, AIPRO-3 - QM, AIPRO-4-QM, TLCHF-2T

Dimetro de conexin: "

Grifo

Dimensiones: 39x36x10 cm

Kit filtros reemplazables: 1 etapa - AIPRO-20M-QM limpieza mecnic 20 micras 2 etapa - AIPRO-2-QM desferrizacin, ablandamiento 3 etapa - AIPRO-L3 cartucho de carbn 4 etapa - AIPRO-L4 cartucho de dos etapas (carbn vegetal, relleno KDF) 5. etapa: membrana capilar TLCHF-2T