

Filtro de agua Aquafilter FRO5JG

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 5

Corte de contaminantes: 0.01 μ

Velocidad de filtracin: 0,2 l/min

Volumen del depsito: 15 l

Presin mnima de funcionamiento: 3 bar

Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 40 °C

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos del petrleo sales de dureza

Opciones

Cartuchos de repuesto: FCPS20, FCCBL, FCPS5, TLC75F, AICRO

Gra

Dimensiones: 45x15x45 cm

Modificacin del modelo: Modelo FRO5JG - sin mineralizador y bomba Modelo FRO5PJG - sin mineralizador y con bomba Modelo FRO5JGM - con mineralizador Modelo FRO5JGMP - con mineralizador y bomba Modelo FRO5MPAJG - con mineralizador, biocerminca y bomba 1 etapa - filtro de carbn 3 etapa - fino cartucho de limpieza mecnic 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn Modelo FRO5JG - sin mineralizador y bomba Modelo FRO5PJG - sin mineralizador y con bomba Modelo FRO5JGM - con mineralizador Modelo FRO5JGMP - con mineralizador y bomba Modelo FRO5MPAJG - con mineralizador, biocerminca y bomba Kit de filtro de repuesto: 1 etapa - cartucho mecnic 2 etapa - filtro de carbn 3 1 etapa - fino cartucho de limpieza mecnic 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn Modelo FRO5JG - sin mineralizador y bomba Modelo FRO5PJG - sin mineralizador y con bomba Modelo FRO5JGM - con mineralizador Modelo FRO5JGMP - con mineralizador y bomba Modelo FRO5MPAJG - con mineralizador, biocerminca y bomba Kit de filtro de repuesto: 1 etapa - cartucho mecnic 2 etapa - filtro de carbn 3 1 etapa - fino cartucho de limpieza mecnic 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn