Filtro de agua Aquafilter FRO5JGM

Tipo: fregadero smosis inversa

Conexin : al suministro de agua Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3 Pasos de limpieza: 6

Corte de contaminacin: 0.01µ Filtrado de velocidad: 0.2 l/min

Volumen del depsito: 15 l

Presin mnima de funcionamiento: 3 atm Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 40 °C

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicasimpurezas orgnicascloro activohierroiones de metales

pesadospesticidasnitratoscadmioproductos derivados del petrleosales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: FCPS20, FCCBL, FCPS5, TLC75F, AICRO, AIMRO

Gra

Dimensiones: 45x15x45 cm

Modificacin del modelo:Modelo FRO5JG - sin mineralizador y bombaModelo FRO5PJG - sin mineralizador y con bombaModelo FRO5JGM - con mineralizadorModelo FRO5JGMP - con mineralizador y bombaModelo FRO5MPAJG - con mineralizador, biocermica y bombaKit de filtro de repuesto: 1 etapa - cartucho mecnico 2 etapa - filtro de carbn 3 1 etapa - fino cartucho de limpieza mecnica 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - posfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador Aquafilter AIMRO