

# Filtro de agua Aquaphor OSMO 50-5

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 5

Corte de contaminantes: 0.01 $\mu$

Velocidad de filtracin: 0,13 l/min

Volumen del depsito: 12 l

Vida til: 6 mil litros

Presin mxima de funcionamiento: 8 atm

Temperatura mxima de funcionamiento: 45 °C

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicasimpurezas orgnicas / 100 % /cloro activo / 100 % /hierro / 90 % /iones de metales pesados / 99 % / pesticidasnitratos / 50% /cadmioproductos del petrleo / 99% /sales de durezacalcio, magnesio, hierro, manganeso:100 %

Opcional

Cartuchos de repuesto: PP, B510-03, B510-02, TFM- 50, B510-07

Gra

Dimensiones: 39x42x19 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua:Reduce eficazmente la durezaKit de filtro de repuesto:1. etapa - PP2. etapa - B510-03 3. etapa - B510-024. etapa - TFM-505. etapa - B510-07