

Consola Mitsubishi Heavy SRK71ZK-S

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

Tamao de habitacin recomendado: 70 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 2160/2140 W

Potencia de refrigeracin: 7100W

Potencia de calefaccin: 8000W

Nivel de ruido (mx. /min): 49/26dB / unidad exterior 66dB /

Caractersticas y caractersticas

Funciones: control del inversorseleccin de modo automticotemporizador temporizador nocturnomodoreinicio automticoionizadorautolimpiezaautodiagnstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 20 m

Longitud mxima de tubera : 30 m

Filtros: antialrgicosdesodorantes (carbón) / fotocatalíticos /

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 1098x318x248 mm / peso — 15 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxPr): 880x750x340 mm / peso — 57 kg /
/ fotocatalítico /

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1098x318x248 mm / peso 15 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 880x750x340 mm / peso 57 kg /
/ fotocatalítico /

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1098x318x248 mm / peso 15 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 880x750x340 mm / peso 57 kg /