

Filtro de agua Novaya Voda NW-RO525

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 5

Corte de contaminantes: 0.01 μ

Velocidad de filtracin: 0,17 l/min

Volumen del depsito: 12 l

Presin mnima de funcionamiento: 2,8 bar

Presin mxima de funcionamiento: 8,4 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 40 °C

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos del petrleo sales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: P5, GAC-10, P1, TW30-1812 75GPD, K2533

Faucet

Kit de filtro de repuesto: 1ra etapa - Pentek P5 mecnicico filtro 5 μ m 2da etapa - Pentek GAC-10 filtro carbón 3ra etapa - Pentek P1 filtro mecnicico 1 μ m 4ta etapa - Filmtec TW30-1812 75GPD membrana de smosis inversa 5ta etapa - Omnipure K2533 post-filtro carbón Modificacin modelo: Modelo NW-RO525 - Sin Bomba NW-RO525P - Con bomba