

Filtro de agua Novaya Voda NW-RO702

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 7

Corte de contaminacin: 0,01 μ

Velocidad de filtracin: 0,13 l/min

Volumen del depsito: 12 l

Vida til: 6 kl

Presin mnima de funcionamiento: 2,8 atm

Presin mxima de funcionamiento: 7 .2 atm

Temperatura mxima de funcionamiento: 38 °C

Salinidad del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro pesado iones metales pesticidas nitratos cadmio productos del petrleo sales de dureza

Opcional

Gra

Dimensiones: 36x21x50 cm

Juego de filtros de repuesto: 1 etapa - filtro mecnico NW-PP5, corte hasta 5 μ m 2 etapa - filtro de carbn NW-GAC 10 3 etapa - filtro mecnico NW-PP1 , corte hasta 1 μ m 4. etapa: membrana de smosis inversa Vontron-50 G 5. etapa: posfiltro de carbn 6. etapa: mineralizador 7. etapa: filtro biocermico cut-off hasta 1 μ m 4ta etapa — Membrana de smosis inversa Vontron-50 G 5ta etapa — postfiltro de carbn 6ta etapa — mineralizador 7ma etapa — filtro biocermico cut-off hasta 1 μ m 4ta etapa — Membrana de smosis inversa Vontron-50 G 5ta etapa — postfiltro de carbn 6ta etapa — mineralizador 7ma etapa — filtro biocermico cut-off hasta 1 μ m 4ta etapa — Membrana de smosis inversa Vontron-50 G 5ta etapa — postfiltro de carbn 6ta etapa — mineralizador 7ma etapa — filtro biocermico