

Filtro de agua RAIFIL QM-86

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 5

Corte de descontaminacin: 10 μ

Velocidad filtracin: 0,13 l/min

Volumen del depsito: 15 l

Vida til: 6 mil l / membrana - hasta 12 mil l /

Presin mnima de funcionamiento: 2,3 atm

Mxima presin de trabajo: 5.5 atm

Temperatura mxima de funcionamiento: 45 °C

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos derivados del petrleo dureza sales

Adems

Dimetro de conexin: "

Bomba (bomba)

Funciones adicionales y filtro opciones para el agua: Indicador de depsito vaco / Indicador de fugas Caudal de suministro de agua del depsito: 3l/min Conjunto de filtros reemplazables: 1 etapa - SC-10-10 limpieza mecnica 10 micras 2 etapa - GAC-10R-10 filtro de carbn activo 3 etapa - CBC-10-10 filtro de carbn comprimido 4 etapa - TFC TW30-1812-50 membrana de smosis inversa 4 etapa - postfiltro de carbn IL-11W-C-EZ 1 etapa - SC-10-10 limpieza mecnica 10 μ m 2 etapa - GAC-10R-10 filtro de carbn activado 3 etapa - CBC-10-10 filtro de carbn comprimido 4 etapa - TFC TW30-1812- 50 membrana de smosis inversa 4 etapa - IL -11W-C-EZ posfiltro de carbono 1 etapa - SC-10-10 limpieza mecnica 10 μ m 2 etapa - GAC-10R-10 filtro de carbn activado 3 etapa - CBC-10-10 filtro de carbn comprimido 4 etapa - TFC TW30-1812- 50 membrana de smosis inversa 4 etapa - IL -11W-C-EZ posfiltro de carbono

Bomba (bomba)

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Indicador de tanque vaco / Indicador de fugas Caudal de suministro de agua desde el depsito: 3l/ min Juego de filtros de recambio: 1 etapa - SC-10-10 limpieza mecnica 10 μ m 2 etapa - GAC-10R-10 filtro de carbn activado 3 etapa - CBC-10-10 filtro de carbn comprimido 4 etapa - TFC TW30- 1812-50 membrana de smosis inversa 4ta etapa - postfiltro de carbn IL-11W-C-EZ

Bomba (bomba)

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Indicador de tanque vaco / Indicador de fugas Caudal de suministro de agua desde el depsito: 3l/ min Juego de filtros de recambio: 1 etapa -

SC-10-10 limpieza mecánica 10 µm 2 etapa - GAC-10R-10 filtro de carbón activado 3 etapa -
CBC-10-10 filtro de carbón comprimido 4 etapa - TFC TW30- 1812-50 membrana de ósmosis inversa
4ta etapa - postfiltro de carbón IL-11W-C-EZ1 etapa - SC-10-10 limpieza mecánica 10 µm 2 etapa -
GAC-10R-10 filtro de carbón activado 3 etapa - CBC-10-10 filtro de carbón comprimido 4 etapa - TFC
TW30-1812- 50 membrana de ósmosis inversa 4 etapa - IL -11W-C-EZ posfiltro de carbono1 etapa -
SC-10-10 limpieza mecánica 10 µm 2 etapa - GAC-10R-10 filtro de carbón activado 3 etapa -
CBC-10-10 filtro de carbón comprimido 4 etapa - TFC TW30-1812- 50 membrana de ósmosis inversa
4 etapa - IL -11W-C-EZ posfiltro de carbono