

Placa base Asus P9D-X

Direccin: al servidor

Socket: Intel LGA 1150

Factor de forma: ATX

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C222

BIOS: Ami

RAM

DDR3: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2-channel

Frecuencia de reloj mxima: 1600 MHz

Memoria mxima: 32 GB

Soporte ECC:

Salidas de vdeo

Tarjeta grfica integrada:

Modelo de tarjeta de video integrada: Aspeed AST1300 / 64 MB /

Salir D-Sub (VGA):

Unidades de conexin

SATA2 (3 Gb/s): 4 piezas

SATA3 (6 Gb/s): 2 piezas

Controlador integrado RAID: / RAID 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 2 piezas

LAN controlador: Intel I210AT

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

Ranuras PCI-E 8x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

PCI-ranuras: 3 piezas

Soporte PCI Express: 3.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 PC

COM-puerto:

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas