

Caldera de calefaccin BAXI LUNA Platinum 1,32 GA

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: en pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 240 m

Condensacin

Cdigos tcnicos

Potencia neta: 32 kW

Mn. potencia: 3,2 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 130 W

Mn. t refrigerante: 25 °C

Mx. t refrigerante: 80 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x -ki

Bomba de circulacin:

Programador:

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 107 . 6 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm para separado /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Mx. consumo de gas: 3,49 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Tuberas conectadas H-s

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4 "

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguaextincin de llamafalta de tirolquido congelado en circuito

General

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 763 x 450 x 345 mm

Peso: 37,5 kg