

Filtro de agua Bluefilters New Line Pro

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 8

Lmite de contaminacin: 1 μ

Volumen del tanque: 12 l

Mnimo presin de funcionamiento: 2,8 bar

Presin mxima de funcionamiento: 5,5 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 38 °C

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicasimpurezas orgnicascloro activo hierroiones de metales pesadospesticidasnitratoscadmioproductos del petrleosales de dureza

Adems

Cartuchos de repuesto: AC-IL-GRD, AC-PP-10-5-NL, AC-SC-10-NL, AC-GAC-10-NL,AC-IL-GAC / AC-IL-MIN, AC-IL-BIO, AC-IL-GWR /

Gra

Bomba (bomba)

Dimensiones: 36x15x44 cm

Funciones adicionales y opciones de filtro para agua: Filtro biocermico Estructurador de agua

Reemplazo del cartucho: Prefiltros - cada 3-6 meses GAC - cada 6 meses Membrana - cada 2-5 aos Post-filtro - cada 6 meses Biocermica y estructurador de agua - cada 12 meses