

Cmara Nikon D610 body

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 94

Sensor

Sensor: CMOS / Procesador Expeed 3 /

Tamaño del sensor : fotograma completo

MP efectivo: 24.3 / formato FX /

Tamaño máximo de imagen : 6016x4016 pix

Sensibilidad ISO (ISO): 100-6400 / en incrementos de 1/3 o 1/2, software hasta 50-25600 ISO /

Limpieza del sensor

Grabación RAW: / NEF, 12 o 14 bits (RAW sin comprimir, comprimido o sin pérdidas) /

Objetivo

Montura (montura): Nikon F / factor de recorte 1x /

Enfoque manual

Estabilización de imagen: n/a

Unidad AF (destornillador)

Hacer una foto

Programas de escenas: 19

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 23 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 13 piezas

Fotogramas por ráfaga (JPEG RAW): 13 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Centro ponderado Matriz (evaluativa)

Capturar video

Disparo HD (720): 1280x720 pix 30 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps s

Formatos de grabación de archivos: MPEG4, H.264

Enfoque de video manual

Duración máxima del video: Tiempo limitado / 30 minutos / Memoria limitada

Puertos de conexión: HDMI/mini tipo C/v 1.4 salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo nico Enfoque AI Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque : 39 piezas

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,7 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 s

Disparos en rfaga: 6 fps

Tipo de obturador: Mecnico

Disparador automtico: / 2 - 20 s /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3,2 \\' / ngulos de visin de hasta 170 grados /

Resolucin de pantalla: 921K .pix

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: Compatibilidad con SD, SDHC, SDXC/UHS-I /

Flash

Flash incorporado

Nmero de gua: 12 / en ISO 100 /

Rango de aplicacin: 12 m

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL15, MB-D14 , MK -D600

Disparos por carga: 900 piezas

General

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Proteccin: A prueba de polvo, resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 141x113x82 mm

Peso: 850 g / con batera y tarjeta de memoria /

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara: Compatibilidad con mdulos WU-1b Modo de disparo silencioso