

Cmara Pentax K-3 body

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Matriz

Matriz : CMOS

Tamaño del sensor: APS-C / 23,5x15,6 mm /

Total número de MP: 24,71

Número efectivo de MP: 23,35

Tamaño máximo de imagen: 6016x4000 pix

Sensibilidad del sensor (ISO): 100-51200

Limpieza del sensor

Grabación RAW: / Exif 2.3, DCF 2.0 /

Sin filtro AA: / la presencia del módulo anti-aliasing "Simulador" (le permite disparar sin un filtro AA, y con su imitación) /

Lente

Mount (montaje): Pentax KAF3

Enfoque manual

Imagen estabilización: Cambio del sensor

Motor de enfoque automático (destornillador)

Hacer una foto

Programas de escenas: 14

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 60 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 20 piezas

Imágenes por ráfaga (JPEG RAW): 9 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: / 2, 3,5 disparos /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Captura de video

Captura HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MotionJPEG

Video de enfoque manual

Duración máxima del video: limitado por tiempo / hasta 25 minutos /

Puertos de conexión: HDMI salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo nico Seguimiento facial

Sistema AF: TTL / SAFOX 11 /

Puntos de enfoque: 27 piezas

Tuning delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,95 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/8000 s

Disparos en rfaga: 8,3 fps

Tipo de obturador: Mecnico

Disparador automtico: / 2, 12 seg /

Pantalla

Tamao de pantalla: 3.2 \\' / antideslumbrante /

Resolucin de pantalla: 1037K pxeles

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC

Flash

Flash incorporado

Nmero de gua: 13

Conexin de un flash externo

Potencia

Tipo : Batera

Modelo de batera: D-LI90

Disparos por cargo: 720 piezas / 370 minutos de grabacin de video /

Total

Modelo de cargador: D-LI90, D-LI90P

Material de la carcasa: aleacin de magnesio

Proteccin: a prueba de polvo, impermeable

Dimensiones (AnxAIxP): 131,5x100x77 0,5 mm

Peso: 800 g / con batera y tarjeta de memoria /
5 mm

Peso: 800 g / con batera y tarjeta de memoria /
5 mm

Peso: 800 g / con batera y tarjeta de memoria /
D-LI90P

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Proteccin: a prueba de polvo, impermeable

Dimensiones (AnxAIxPr): 131,5x100x77,5 mm

Peso: 800 g / con batera y tarjeta de memoria /
D-LI90P

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Proteccin: a prueba de polvo, impermeable

Dimensiones (AnxAlxP): 131,5x100x77,5 mm
Peso: 800 g / con batera y tarjeta de memoria /