

Supervisor Iiyama ProLite X2783HSU

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 27 "

Pantalla

Tipo de matriz: *VA

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,31 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4ms

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Frecuencia de barrido (V): 55 - 75 Hz

Frecuencia de barrido (H): 30 - 80 kHz

FOV vertical: 178°

FOV horizontal: 178°

Brillo: 300 cd/m

Relacin de contraste esttico: 3000:1

Contraste dinmico : 12,000,000:1

Conectores

Conexin: VGADVI-D

HDMI: 1 pieza

Conectores (opcional): Salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y capacidades

Construido- en altavoces

Potencia de sonido: 4 W

Hub USB 2.0

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 34 W

Dimensiones (AnxAIxP): 622x446x218 mm

Peso: 4,4 kg

0

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 34 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 622x446x218 mm

Peso: 4,4 kg

0

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 34 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 622x446x218 mm

Peso: 4,4 kg