

Proyector Vivitek D873ST

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Modelo de lmpara: 581111488-S

Vida til: 3000 h / 4000 ECO /

Potencia de la lmpara: 190W

Brillo: 3600 lm

Relacin de contraste dinmico: 15 000:1

Frecuencia horizontal: 15,3 - 90 kHz

Frecuencia vertical: 43 - 85 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1024x768 pix / XGA /

Soporte de formato de imagen: 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Proyeccin distancia min: 0.5m

Distancia de proyeccin max: 4m

Diagonal de la imagen: 1.04 - 8,33 m

Zoom y enfoque: manual / f=2,7, f=6,82 mm /

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: n/a

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)salida 3.5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 32 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 300 W / 250 en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 2,7 kg