

SAI Powercom PTM-650AP

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 8 min

Autonoma a media carga: 16 min

Tiempo de transferencia a la batera : 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140-300 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia de salida mxima: 650 VA

Potencia de salida efectiva: 390W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: similar a la onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Tomas con reserva: 2 uds

Tomas sin reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 7,2 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Cambio de batera en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de lnea de datos Zumbador

Proteccin contra sobretensiones : 460 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 201x130x382 mm

Peso: 6,4 kg

4 kg

4 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido

proteccin de

proteccin de
proteccin contra sobretensiones: 460 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 201x130x382 mm

Peso: 6,4 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido

proteccin de

proteccin de
proteccin contra sobretensiones: 460 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 201x130x382 mm

Peso: 6,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg