

SAI APC Smart-UPS C 1500VA SMC1500I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 5 min

Autonoma a media carga: 14 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 180-287 V

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 900 W

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47- 63 Hz

C13/C14 conreserva: 8 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 12 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Tiempo de carga completa: 180 min

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de
Inea de datosConector de parada de emergenciaZumbador

Proteccin contra sobretensiones: 459J

Interfaces de control: USBSmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

bateras: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Cambio de batera en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruido proteccin de
la Inea de datosdesconexin de emergenciaalarma audible

protección contra sobretensiones: 459 J

Interfaces de gestión: USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

bateras: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Cambio de batería en caliente

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido protección de línea de datos desconexión de emergencia alarma audible

Protección contra sobretensiones: 459 J

Interfaces de gestión: USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

datos interruptor de emergencia alarma audible

Protección contra sobretensiones: 459 J

Interfaces : USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439mm

Peso: 24 kg

datos interruptor de emergencia alarma audible

Protección contra sobretensiones: 459 J

Interfaces : USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439mm

Peso: 24 kg