SAI APC Smart-UPS C 1000VA SMC1000I

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Autonoma a plena carga: 6 min
Autonoma a media carga: 16 min
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de voltaje de entrada: 180-287 V
Frecuencia de entrada: 47-63 Hz
Bypass (conexin directa): ninguno
Salida
Tensin de salida: Monofsico (220 V)
Potencia mxima de salida: 1000 VA
Potencia efectiva de salida: 600 W
Distorsin de tensin de salida: 5 %
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 47- 63 Hz
C13/C14 conreserva: 8 piezas
Batera
Capacidad de la batera: 9 Ah
Bateras instaladas: 2 uds
Tiempo de carga completa: 180 min
Cambio en caliente de la batera
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datosConector de parada de emergenciaZumbador
Proteccin contra sobretensiones: 455 J
Interfaces de control: RS-232 USB
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm
Peso: 24 kg
carga completa: 180 min
Cambio en caliente de la batera
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosProteccin de lnea de datosConector de parada de emergenciaZumbador
Proteccin contra sobretensiones: 455 J

Interfaces de control: RS-232USB
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm
Peso: 24 kg
carga completa: 180 min
Cambio en caliente de la batera
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosProteccin de lnea de datosConector de parada de emergenciaZumbador
Proteccin contra sobretensiones: 455 J
Interfaces de control: RS-232USB
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm
Peso: 24 kg
alarma
Proteccin contra sobretensiones: 455 J
Interfaces de control: RS-232USB
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel : 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm
Peso: 24kg
alarma
Proteccin contra sobretensiones: 455 J
Interfaces de control: RS-232USB
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel : 45 dB
Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm
Peso: 24kg