

SAI APC Smart-UPS C 1000VA SMC1000I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 6 min

Autonoma a media carga: 16 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 180-287 V

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Potencia efectiva de salida: 600 W

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47- 63 Hz

C13/C14 conreserva: 8 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Tiempo de carga completa: 180 min

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos Conector de parada de emergencia Zumbador

Proteccin contra sobretensiones: 455 J

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

carga completa: 180 min

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de lnea de datos Conector de parada de emergencia Zumbador

Proteccin contra sobretensiones: 455 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

carga completa: 180 min

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosProteccin de
linea de datosConector de parada de emergenciaZumbador

Proteccin contra sobretensiones: 455 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

alarma

Proteccin contra sobretensiones: 455 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel : 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24kg

alarma

Proteccin contra sobretensiones: 455 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel : 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24kg