

Cmara Nikon D3300 body

Tipo de cámara: DSLR

Clasificación DxOMark: 82

Matriz

Matriz: CMOS

Tamaño del sensor: APS-C / 23,2x15,4 mm /

MP completo: 24,78

Número efectivo de MP: 24,2

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100 - 12800 / Modo Hi-1 a 25600 /

Limpieza del sensor

Grabación RAW: / 12 bits /

Sin filtro AA

Lente

Montaje (montura): Nikon F/1.Factor de recorte 5x /

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

Programas de escenas: S

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 12 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 7 piezas

Disparos por ráfaga (JPEG RAW): 6 piezas

Medición del balance de blancos

Compensación EV: ± 5 EV,Incrementos de 1/3 EV

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 píx 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píxeles 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MOV (H.264/MPEG-4)

Duración máxima de video: limitada por tiempo / hasta 20 minutos por archivo /

Puertos de conexión: HDMI / mini /salida de video entrada de audio de micrófono

Focus

Modos de enfoque automático: Disparo automático Enfoque AI Seguimiento facial

Sistema AF: Función de seguimiento 3D TTL/s /

Puntos de enfoque: 11 piezas

Visor y obturador

Visor: óptico (reflex)

Recorte del visor: 0,85 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturación: 30 - 1/4000 seg

Disparos en ráfaga: 5 fps

Tipo de obturador: Mecánico

Disparador automático: / 2, 10 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.5" ángulo de visión de hasta 160 grados /

Resolución de pantalla: 921K píxeles

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash integrado

Número de lentes: 12

Rango de aplicación: 12 m

Conexión de flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: EN-EL14, MB-D31, DLZ313N, MB-D3100

Disparos por carga: 700 piezas

General

Modelo de caja/caja: CF-DC1, CS-P12

Modelo de cargador: MH-24

Modelo de caja subcutánea: WP-S10, WP-S5

Material de la carcasa: aluminio/plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 124x98x76 mm

Peso: 430g