

Filtro de agua CRYSTAL CFRO-550MP

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 6

Corte de contaminacin: 0.01 μ

Velocidad de filtracin: 0,2 l/min

Volumen del depsito: 12 l

Vida til: 6 kl

Presin mnima de funcionamiento: 2.7 bar

Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 35 °C

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos derivados del petrleo sales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: CR-10, GAC-10, CTO-10, GACKDF-10, CR-AICRO, CR-AIMRO

Dimetro de conexin: "

Grifo

Bomba (bomba)

Dimensiones: 57x35x55 cm

Juego de filtros de repuesto: 1 etapa - limpieza mecnica 5 micras 2 etapa - filtro de carbn 3 etapa - filtro de carbn 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador