

Filtro de agua FITaqua RO-5

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 5

Corte de contaminantes: 0.01 μ

Velocidad de filtracin: 0,19 l/min

Volumen del depsito: 12 l

Presin mnima de funcionamiento: 2.8 bar

Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 35 °C

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos derivados del petrleo sales de dureza

Opcional

Gra

Dimensiones: 40x15x45 cm

Juego de filtros de repuesto: 1 etapa - limpieza mecnica 5 μ m 2 etapa - filtro de carbn 3 etapa - limpieza mecnica 1 μ m 4 etapa - membrana de smosis inversa 5- 1 etapa - post-filtro de carbn 1 etapa - limpieza mecnica 5 μ m 2 etapa - filtro de carbn 3 etapa - limpieza mecnica 1 μ m 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn 1 etapa - limpieza mecnica 5 μ m 2 etapa - filtro de carbn 3 etapa - limpieza mecnica 1 μ m 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - postfiltro de carbn