

# Filtro de agua Bluefilters New Line RO-9

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 8

Corte de contaminacin: 0.01 $\mu$

Velocidad de filtracin: 0.18 l/min

Volumen del depsito: 12 l

Presin mnima de funcionamiento: 3 bar

Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 36 °C

Tratamiento UV

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicasimpurezas orgnicascloro activohierroiones de metales pesadospesticidasnitratos cadmioproductos del petrleosales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: AC-PP-10-5-NL, AC-SC-10-NL, AC-GAC-10-NL, AC- H-10-NL, AC-IL-GAC / AC-IL-MIN, AC-IL-BIO, AC-IL-GRD /

Gra

Dimensiones: 30x12x41 cm

Vida til del cartucho: Prefiltros cada 3-9 meses (AC-PP-10-5-NL , AC-GAC-10-NL,AC-SC-10-NL)

Membrana hasta 5 aos Post-filtro cada 12 meses (AC-IL-GAC) Mineralizador cada 12-18 meses (AC-IL-MIN) Biocermica, recomendada cada 5 aos (AC-IL- BIOGRAFA)