

Amplificador Atoll IN50SE

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Capacidad del condensador: 15 mF

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 5 - 80000 Hz

Potencia por canal (8): 50W

Potencia por canal (4): 70W

Relación señal/ruido: 100 dB

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 100 mV/47 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 5 pares

Salidas de preamplificador: / 2 pares /

Acústica: 2 piezas

REC (para dispositivo de grabación): 1 par

A los auriculares: 3,5 mm (miniconector)

Panel frontal : LED salida de auriculares

Características y características

Ajustes: ajuste de nivel

Opciones: conexión directa (By-pass/Directo)

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x270x90 mm

Peso: 7 kg

Características y capacidades adicionales del amplificador: Protección electrónica de sobrecarga del sistema 5 mm (miniconector)

Panel frontal: LED salida de auriculares

Características y características

Ajustes: ajuste de nivel

Opcional: Conexión Directa (By-pass/Directa)

General

Control remoto

Alimentación suministro: interno

Dimensiones (AnxPrxAl): 440x270x90 mm

Peso: 7 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Sistema electrónico de protección contra sobrecarga

5 mm (miniconector)

Panel frontal: LED salida de auriculares

Características y características

Ajustes: ajuste de nivel

Opcional: Conexión Directa (By-pass/Directa)

General

Control remoto

Alimentación suministro: interno

Dimensiones (AnxPrxAI): 440x270x90 mm

Peso: 7 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Sistema electrónico de protección contra sobrecarga