

Proyector Panasonic PT-LW271E

max: 11,3 m

Diagonal de la imagen: 0,76 –7,62 m

Zoom ptico 1,1 x

Zoom y enfoque: manual/f=2,5-2,67, f=21,8-24 mm/

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 de entrada y 1 de salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds. /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34 dB/29 en modo ECO/

Potencia: red

Consumo de energia: 220 W

Dimensiones (HxWxD): 100 x 288x231 mm

Peso: 2,5 kg

1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,5-2,67, f=21,8-24 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 de entrada y 1 de salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds. /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34 dB/29 en modo ECO/

Potencia: red

Consumo de energia: 220 W

Dimensiones (HxWxD): 100 x 288x231 mm

Peso: 2,5 kg

1 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,5-2,67, f=21,8-24 mm /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 de entrada y 1 de salida /compuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 uds. /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34 dB/29 en modo ECO/

Potencia: red

Consumo de energia: 220 W

Dimensiones (HxWxD): 100 x 288x231 mm

Peso: 2,5 kg

5 mm (mini-Jack) / 2 uds. /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34 dB/29 en modo ECO/

Potencia: red

Consumo de energia: 220 W

Dimensiones (HxWxD): 100 x 288x231 mm

Peso: 2,5 kg

5 mm (mini-Jack) / 2 uds. /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 34 dB/29 en modo ECO/

Potencia: red

Consumo de energia: 220 W

Dimensiones (HxWxD): 100 x 288x231 mm

Peso: 2,5 kg