

# Amplificador Denon PMA-720AE

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 50000 Hz

Potencia por canal (8): 50W

Potencia por canal (4): 85 W

Relación señal-ruido: 107 dB

Relación señal-ruido (Phono MM/ MC): 86dB

Distorsión armónica: 0,01 %

Canales Sensibilidad / Impedancia

Entrada de línea: 120mV45k

Fono MM/MC: 2.5 mV47 k

Salida REC: 150 mV

Salida previo: 700 mV

Conectores

Entradas: Fonoentrada de control (IR)

RCA: 5 par

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)Salida de control (IR)

Acústica: 4 piezas

REC (a la grabadora): 1 par

A los auriculares: 6.35 mm (conector)

Panel frontal: LEDsalida de auriculares

Características y capacidades

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudos Ajuste de balanceAjuste de nivelLoudness

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Direct)Etapa fono MM conexión de un altavoz adicionalBi-Wiringcontrol de dispositivos externos

General

Control remoto

Potencia de salida: 3 pcs

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 200 W

Consumo en espera: 0.3W

Dimensiones (AnxPrxAI): 434x307x121mm

Peso: 7,1 kg

1 kg

1 kg