

Amplificador Onkyo A-9000R

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 100000 Hz / +0dB, -1dB, 1W, 8 /

Potencia por canal (8): 75W

Potencia por canal (4): 140 W

Relación señal-ruido: 107 dB

Relación señal-ruido (Phono MM/MC): 60/70 dB

Factor de amortiguación: 130

Distorsión armónica: 0,006 % / a 1 kHz /

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 150 mV/47 k

Fono MM/MC: 2,25/0,18 mV/47/0.1 k

Conectores

Entradas: Fono USB Bcoaxial S/P-DIF / 2 piezas / óptica digital balanceada (AES/EBU) entrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 3 pares

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp) Salida de control (IR)

Acústica : 4 piezas

REC (a la grabadora): 1 par

A los auriculares: 6.35 mm (conector)

Panel frontal: pantalla controles detrás del panel oculto salida de auriculares

Características y características

Ajustes: bajo ajuste ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Avanzado: conexión directa (By-pass/Direct) Etapa de fono MM Etapa de fono MC conexión de un altavoz adicional Cableado doble control de dispositivos externos

General

Control remoto

Fuente de alimentación : Interna

Consumo de energía: 300 W

Consumo en espera: 0,2 W

Dimensiones (WxDxH): 135x435x175 mm

Peso: 18,5 kg

Características y capacidades adicionales del amplificador: Admite altavoces con una impedancia de 16 ohmios Admite altavoces con una impedancia de 16 ohmios Admite altavoces con una impedancia de 16 ohmios