Amplificador Pioneer A-A6MK2

Color
Tipo de dispositivo: amplificador integrado
Base del elemento: transistor
Tipo de transformador: toroidal
Parmetros del amplificador
Nmero de canales: 2
Rango de frecuencia: 5 - 100000 Hz / ±3 dB /
Potencia por canal (8): 45 W / en el rango de 20 - 20000 Hz /
Potencia por canal (4): 60 W / en el rango de 20 - 20000 Hz /
Relacin seal-ruido: 103 dB
Relacin seal-ruido (Phono MM /MC): 80 dB
Distorsin armnica: 0,05 %
Sensibilidad/impedancia del canal
Entrada de lnea: 200 mV22 k
Fono MM/MC: 2.8 mV47 k
Salida REC: 200 mV1 k
Conectores
Entradas: Fono
RCA: 4 par
Salidas: Preamplificador (Preamplificador)out control (IR)
Acstica: 2 piezas
REC (a la grabadora): 1 par
A los auriculares: 6.35 mm (Jack)
Panel frontal: pantallasalida de auriculares
Caractersticas y capacidades
Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudos ajuste de balanceajuste de nivel
Avanzado: conexin directa (By-pass/Directo)Control de etapa de fono MM dispositivos externos
General
Control remoto
Material del chasis: aluminio
Fuente de alimentacin: Interna
Consumo de energa: 170 W
Consumo en espera: 0,8 W
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 420x359x100 mm
Peso: 10 kg
8 W
Dimensiones (WxDxH): 420x359x100 mm
Peso: 10 kg
8 W

Dimensiones (WxDxH): 420x359x100 mm
Peso: 10 kg