

# Cámara Canon EOS 1200D kit 18-55

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 63

Sensor

Sensor: CMOS / Procesador DIGIC 4 /

Tamaño del sensor : APS-C

Número total de MPs: 18.7

Número efectivo de MPs: 18

Tamaño máximo de imagen: 5184x3456 px

Sensibilidad (ISO): 100- 6400

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Objetivo

Montura (montura): Canon EF-S, Canon EF

Apertura: f/3.5 - f/5.6

Distancia focal: 18 - 55 mm

Zoom óptico: 3

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguno

Hacer una foto

Programas de escena: 8

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 69 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 6 piezas

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Punto Centro ponderado Matriz (evaluativa )

Capturar vídeo

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 30 fps s

Formatos de grabación de archivos: H.264

Enfoque de vídeo manual

Puertos de conexión: HDMI / mini / v 1.4

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo nicoseguimiento

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 9 piezas

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma )

Recorte del visor: 0,8 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 s

Disparos en rfaga: 3 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \ ' \'

Resolucin de pantalla: 460kpx

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC

Flash

Flash incorporado

Rango de aplicacin: 9,2 m

Conexin de un flash externo

Potencia

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidad de la batera: 950 mAh

Disparos por carga: 500 piezas

General

Modelo de cargador: LC-E10

Modelo de caja submarina: WP-S5, WP-S10

Modelo remoto/sincronizador: ST -E2

Material de la caja: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 130x100x78 mm

Peso: 685g

2 m

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidad de la batera: 950 mAh

Disparos por cargo : 500 piezas

General

Modelo de cargador: LC-E10

Modelo de caja sumergible: WP-S5, WP-S10

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material de la caja: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 130x100x78 mm

Peso: 685 g

2 m

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidad de la batera: 950 mAh

Disparos por carga : 500 piezas

General

Modelo de cargador: LC-E10

Modelo de caja sumergible: WP-S5, WP-S10

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material de la caja: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAIxP): 130x100x78 mm

Peso: 685 g

HL-E10

Capacidad de la batera: 950 mAh

Disparos por carga: 500 piezas

General

Modelo de cargador : LC-E10

Modelo de caja subacutica: WP-S5, WP-S10

Modelo remoto control/sincronizador: ST-E2

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr. ): 130x100x78 mm

Peso: 685 g

HL-E10

Capacidad de la batera: 950 mAh

Disparos por carga: 500 piezas

General

Modelo de cargador : LC-E10

Modelo de caja subacutica: WP-S5, WP-S10

Modelo remoto control/sincronizador: ST-E2

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr. ): 130x100x78 mm

Peso: 685 g