

Cmara Canon EOS 1200D body

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 63

Sensor

Sensor: CMOS / Procesador DIGIC 4 /

Tamaño del sensor : APS-C

Número total de MPs: 18.7

Número efectivo de MPs: 18

Tamaño máximo de imagen: 5184x3456 px

Sensibilidad (ISO): 100- 6400

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Objetivo

Montura (montura): Canon EF-S, Canon EF

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguno

Hacer una foto

Programas de escenas: 8

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 69 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 6 piezas

Medidor de balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 pasos EV por paso 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático Prioridad de obturador Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Centro ponderado Matriz (evaluativo)

Capturar video

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 30 fps

Formatos de grabación de archivos: H.264

Video de enfoque manual

Puertos de conexión: HDMI / mini /

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo nicoseguimiento

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 9 piezas

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,8 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturación: 30 - 1/4000s

Disparos en ráfaga: 3 fps

Obturador tipo: Mecánico

Disparador automático: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.5"

Resolución de pantalla: 460Kpix

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicación: 9,2 m

Conexión de flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidad de la batería: 950 mAh

Disparos por carga: 500 piezas

General

Modelo de cargador: LC-E10

Modelo de caja submarina: WP-S5, WP-S10

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material de la caja: aluminio/ plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 130x100x78 mm

Peso: 480 g