

SAI Eaton 5P 1550I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 4 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 13 min

Entrada

Tensin de entrada: monofasica (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 160-294 V

Frecuencia de entrada: 47-70 Hz

Bypass (conexin directa): manual

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 1550 VA

Potencia efectiva de salida: 1100W

Ajustevoltaje: / 200, 208, 220, 230, 240V /

Distorsin del voltaje de salida 10 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Conectores C 13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 3 piezas

Arranque en fro:

Batera intercambiable en caliente:

Proteccin

Proteccin: proteccin de sobrecargaconector de parada de emergencia

Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot / Network-MS, ModBus- MS ,Relay-MS /

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 230x150x445 mm

Peso: 15,6 kg