

# SAI Eaton 5S 1500I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 2 min

Autonoma a media carga: 11 min

Tiempo de transferencia a la batera : 5ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 175-275 V

Frecuencia de entrada: 46-70 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase ( 220V)

Potencia de salida mxima: 1500 VA

Potencia de salida efectiva: 900W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: similar a la onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de

lnea de datos Alarma audible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido : 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 250x87x382 mm

Peso: 11,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg