

Filtro de agua Aqualine RO-6 P

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 6

Corte de contaminacin: 0.01 μ

Velocidad de filtracin: 0,56 l/min

Volumen del depsito: 12 l

Presin mnima de funcionamiento: 2,5 bar

Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 40 °C

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin : impurezas mecnicasimpurezas orgnicascloro activo / 99% /hierro / 99% /iones de metales pesados / 99,4% /pesticidasnitratos / 97 % /cadmioproductos del petrleo / 98% /sales de durezacalcio,magnesio / 99% /

Adicional

Grifo

Bomba (bomba)

Dimensiones: 47x38x42 cm / peso: 12 kg /

Juego de filtros de repuesto: 1 etapa - limpieza mecnica hasta 5 μ m 2 etapa - carbn activado granular 3 etapa - limpieza mecnica hasta 1 μ m 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - posfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador 1 etapa - limpieza mecnica hasta 5 μ m 2 etapa - carbn activado granular 3 etapa - limpieza mecnica hasta 1 μ m 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - posfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador 1 etapa - limpieza mecnica hasta 5 μ m 2 etapa - carbn activado granular 3 etapa - limpieza mecnica hasta 1 μ m 4 etapa - membrana de smosis inversa 5 etapa - posfiltro de carbn 6 etapa - mineralizador