

UPS CyberPower CP1300EPFCLCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165 - 265 V

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1300 VA

Potencia efectiva de salida: 780 W

Distorsin del voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomas de reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Instaladabateras: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Proteccin

Proteccin: proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de datos lineas alarmas audibles

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Dimensiones (HxWxD): 265x100x370 mm

Peso: 9,5 kg

Funciones y caractersticas adicionales del SAI: 2 puertos USB para cargar dispositivos 2 puertos

USB para cargar dispositivos 2 puertos USB para cargar dispositivos