

# SAI Eaton 5P 850I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 4 min

Autonoma a media carga: 12 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 160-294 V

Frecuencia de entrada: 47-70 Hz

Bypass (conexin directa): manual

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 850 VA

Potencia efectiva de salida: 600 W

Regulacin de tensin: / 200, 208 , 220, 230,240 V /

Distorsin de la tensin de salida: 10 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: proteccin contra sobrecarga conector de parada de emergencia

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 230x150x445 mm

Peso: 15,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg