

SAI TrippLite SMX1050SLT

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 7 min

Autonoma a media carga: 20 min

Tiempo de transferencia a la batera : 8ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 174-290 V

Corriente mxima: 3 A

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 1050 VA

Potencia efectiva de salida: 650W

Regulacin de tensin

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Mxima eficiencia: 94 %

Forma de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con redundancia : 8 piezas

Batera

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Caliente intercambiar batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra sobrecarga Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos Zumbador

Proteccin contra sobretensiones : 350J

Interfaces de control: RS-232 USB Smart Slot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Dimensiones (HxWxD): 337x171x260 mm

Peso: 16,3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg