SAI TrippLite SMX1500LCD

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)
Tiempo de funcionamiento a carga completa: 4.5 min
Tiempo de media carga: 12 min
Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Iniciar sesin
Tensin de entrada: Monofsica (220 V)
Rango de tensin de entrada: 144-282 V
Corriente mxima: 4 A
Bypass (conexin directa): ninguno

Salir
Tensin de salida: Monofsico (220 V)
Potencia mxima de salida: 1500 VA
Potencia de salida efectiva: 900 W
Ajuste de tensin:
Tensin de salida distorsin: 5 %
MximaEficiencia: 96 %
Forma de onda de salida: sinusoide
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Ranuras C13/C14 con reserva: 8 piezas
Batera
Bateras instaladas: 2 piezas
Tiempo de carga completa: 270 min
Arranque en fro:

Proteccin
Proteccin: proteccin de sobrecargafiltrado de interferenciasproteccin de lnea de datosalarma sonora
Fusible: automtico
Proteccin contra sobretensiones: 890 J
Interfacescontroles: RS-232USB

General
Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Dimensiones (HxWxD): 89x438x267 mm
Altura (unit): 2 U
Peso: 13,3 kg