SAI Riello SDH 2200

Tipo: inversor (en lnea)
Tipo de montaje: Rack (bastidor)
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220V)
Rango de voltaje de entrada: 140-276V
Frecuencia de entrada: 47,5-63 Hz
Bypass (conexin directa): manual/automtico
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220 V)
Potencia de salida mxima: 2200 VA
Potencia de salida efectiva: 1980 W
 Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /
Distorsin de la tensin de salida: 2 %
Mxima eficiencia: 98 %
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds
Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud
Batera
Tensin de batera externa: 72V
Bateras instaladas: 6 piezas
Tiempo de carga completa: 480 min
Conexin de la batera externa
Batera intercambiable en caliente
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruido
Proteccin contra sobretensiones: 300 J
Interfaces: RS-232USBSmartSlot
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD): 87x450x625 mm
Altura (unidad): 2 U
Peso: 30,5 kg