SAI Eaton 5SC 500I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional Autonoma a plena carga: 5 min Autonoma a media carga: 13 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de voltaje de entrada: 184-276 V

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)
Potencia mxima de salida: 500 VA
Potencia efectiva de salida: 350 W
Regulacin de tensin: / 220, 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 10 %

Mxima eficiencia: 97 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 ud

Proteccin

Proteccin: proteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma audible

Interfaces de control: RS-232USB

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 35 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 210x150x240 mm

Peso: 6,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg