

Aire acondicionado Mitsushito CMK/UMC60HRS1

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: casete (techo)

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

Tamao de habitacin recomendado: 170 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 6500/6260 W

Potencia de refrigeracin: 17580W

Potencia de calefaccin: 19050W

Circulacin de aire: 1800 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 51/42 dB

Caractersticas y capacidades

Funciones: seleccin automtica del modo de operacintemporizadorreinicio

automticosubmezclautodiagnstico

Caractersticas

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 25m

Longitud mxima de tubera: 50m

General

Conexin trifsica (380V)

Dimensiones unidad interior (AnxAIxPr): 840x300x840 mm / peso - 28,6 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAIxP): 990x1167x340 mm / peso - 99 kg /
6 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAIxP): 990x1167x340 mm / peso 99 kg /
6 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAIxP): 990x1167x340 mm / peso 99 kg /