

Proyector Vivitek D910HD

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Vida útil: 3500 horas / 5000 ECO /

Vataje de la lámpara: 240 W / 190 ECO /

Brillo: 3000 lm

Relación de contraste estático: 5000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15,3 - 120 kHz

Frecuencia de barrido vertical: 24 - 120 Hz

Matriz

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1080 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1 m

Distancia de proyección, max: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,59 - 7,62 m

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / DisplayPort S - Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 32 en modo Eco /

Alimentación: Red

Consumo de energía: 290W / 240W en modo económico /

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261mm

Peso: 3,15 kg

max: 10m

Diagonal de la imagen: 0,59 - 7,62m

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / DisplayPort S - Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA

(audio)

Utilidad conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 32 en modo economico /

Potencia: red

Consumo de energia: 290 W / 240 en modo eco /

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,15 kg

max: 10m

Diagonal de la imagen: 0,59 - 7,62m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DisplayPortS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA

(audio)

Utilidad conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 32 en modo economico /

Potencia: red

Consumo de energia: 290 W / 240 en modo eco /

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,15 kg

62 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DisplayPortS-Video compuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA

(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB / 32 en modo ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 290W / 240W en modo economico /

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261mm

Peso: 3,15 kg

62 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DisplayPortS-Video compuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA

(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB / 32 en modo ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 290W / 240W en modo economico /

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261mm

Peso: 3,15 kg

2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGA/2 entradas/1 salida/DisplayPortS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 32 en modo economico /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 290 W / 240 ECO /

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,15 kg

2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGA/2 entradas/1 salida/DisplayPortS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 32 en modo economico /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 290 W / 240 ECO /

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,15 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 32 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 290 W / 240 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,15 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 32 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 290 W / 240 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 122x285x261 mm

Peso: 3,15 kg